

INSTALUJEMY JAKOŚĆ

Altech



*Altech – nowa marka dla instalatora – to przede wszystkim
dobra jakość, łatwość montażu i bezpieczeństwo użytkowania.*

*Połączenie tych cech z nowoczesnymi rozwiązaniami
technicznymi docenią nawet
najbardziej wymagający instalatorzy.*


Wyłączny dystrybutor: TADMAR

www.tadmar.pl

seria Iryd

KLIMATYZATORY IRYD

- 5 trybów pracy: automatyczny, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylator
- 3 prędkości pracy wentylatora w trybie chłodzenia lub grzania
- sprężarki firmy TOSHIBA
- AUTORESTART – automatyczny start po przywróceniu zasilania, w przypadku zaniku napięcia
- ekologiczny czynnik chłodniczy R407C
- TIMER – programowanie czasowe
- SLEEP – nocny tryb pracy
- SWING – wahadłowy ruch lamelk, czyli efektywne oczyszczanie powietrza
- 4-stopniowe filtrowanie powietrza (filtr kurzowy i węglowy w standardzie, filtr antybakteryjny i jonizator opcjonalnie)
- szybkie chłodzenie i ogrzewanie



FUNKCJA
AUTO-RESTART



TRYB TURBO



4-POWIERZCHNIOWY
WYMIENNIK CIEPŁA



OCHRONNA POKRYWA
ZAWORÓW



TRYB NOCNY



HYDROFILNE ŻEBERKA
ALUMINIOWE



ŁATWY DO CZYSZCZENIA
PANEL



TRAPEZOWA STRUKTURA
WEWNĘTRZNA MIEDZI

MODEL			ALTH-950732	ALTH-950733	ALTH-950734
zasilanie		Ph-V-Hz	220-240V~,50HZ	220-240V~,50HZ	1, 220-240V~,50HZ
chłodzenie	wydajność	kW	2,5	3,2	5
	pobór mocy	W	1090	1340	5
	znamionowy pobór prądu	A	5,0	6,1	8,9
	EER	W/W	2,42	2,41	2,56
ogrzewanie	wydajność	kw	2,6	3,2	5,6
	pobór mocy	W	1010	1230	1900
	znamionowy pobór prądu	A	4,5	5,6	8,6
	COP	W/W	2,61	2,62	2,9
max. pobór mocy		W	1330	1800	2380
max. pobór prądu		A	6,2	8,15	11,0
prąd rozruchu		A	22	33	41
sprężarka	model		YZG-27RY1	PG200X2C-4FT1	PG290X2C-4KU1
	typ		rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
	marka		QingAn	TOSHIBA	GD Toshiba
	wydajność	Btu/h	9348	12286	18083
	pobór mocy	W	910	1140	1760
	pobór prądu	A	4,3	5,28	8,5
	prąd rozruchowy	A	20	26	40
	zabezpieczenie termiczne		B220-135-241E	UP3RE0591-T56	wewnętrzne
	kondensator	uF	25uF/450V	30uF/370V	35
	olej chłodniczy w sprężarce	ml	400	480	750
wentylator jednostki wewnętrznej	model		RPG20E	RPG20E	RPG25
	marka		Changzhou	Changzhou	Welling
	pobór mocy	W	45	45	53
	kondensator	uF	1,5uF/450V	1,5uF/450V	1,5uF/450V
	prędkości obrotowe	r/min	1210/1100/1000	1210/1100/1000	1180/1080/800
	głośność jednostki wewnętrznej	dB(A)	36/32/30	37/34/31	42/38/36
przepływ powietrza przez jednostkę wewnętrzną		m ³ /h	450/400/350	580/500/420	800/730/600
wentylator jednostki zewnętrznej	model		YDK25-4	YDK24-6(N)	YDK36-6
	marka		Welling	Welling	Welling
	pobór mocy	W	60	60	96
	kondensator	uF	2,5	3	2,5
prędkość obrotowa		r/min	900	800	900
przepływ powietrza przez jednostkę zewnętrzną		m ³ /h	1300	1740	1900
głośność jednostki zewnętrznej		dB(A)	54	55	56
czynnik chłodniczy / ilość		g	R407C/620	R407C/830	R407c/1400
ciśnienie robocze		MPa	4,2	4,2	4,2
instalacja chłodnicza	strona cieczy / strona gazu	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
	max. długość instalacji chłodniczej (rury cieczowej)	m	10	10	10
	max. różnica poziomów między jednostkami	m	5	5	5
temp. w pomieszczeniu			17-30	17-30	17-30
temp. otoczenia			-7-43	-7-43	-52
zazwyczaj montowane w pomieszczeniach o powierzchni		m ²	14-21	18-26	30-40

SPRZEDAWCA

